


# Befestigungselemente



## Montagehalterung MB

- Montagehalterungen für Strangprofil Systeme.
- Der Niveau- bzw. Höhenausgleich mit Außengewinden in den Größen M12, M16, M20 und M25 ist ideal, um ihn an den Montagehalterungen zu befestigen.
- Erleichtert den Einbau von einem Saugnapf und die Positionierung in X-Richtung.
- Lange und kurze Ausführungen erhältlich.

## Höhenausgleich HA

- Erleichtert das Positionieren (y-Richtung) von einem Saugnapf.
- Bietet eine höhenverstellbare Verlängerung zwischen einer Montagehalterung (MB) und einem Saugnapf.
- Kann mit einer Saugnapf / Rod Extension zur weiteren Verlängerung der Sauger-Position verwendet werden.
- Schlüsselweite, um eine Rotation bei der Verbindung der Vakuumanschlüsse zu vermeiden.

## Saugnapf Verlängerung SE

- Solide Stabverlängerung mit Luft / Vakuum-Kanal.
- Für die Montage eines Saugnapfes.
- Erhältlich in verschiedenen Größen.
- Kann mit einem Höhenausgleich (HA) oder einem Niveaueausgleich (LC) verwendet werden.

## Technische Daten

Beschreibung	Max. Last, vertikal	Last, Drehmoment, max.	Max. Last, horizontal	Hublänge
Montagehalterungen MB12S, MB16S, MB20S	200 N	7 Nm	–	–
Montagehalterungen MB12L, MB16L, MB20L	200 N	7 Nm	–	–
Montagehalterungen MB25S, MB25L	300 N	15 Nm	–	–
Höhenausgleich HA12	44 N	–	31 N	50 mm
Höhenausgleich HA16	87 N	–	61 N	50 mm
Höhenausgleich HA20	214 N	–	150 N	50 mm
Saugnapfverlängerung 50, G3/8" AG x G3/8" IG	700 N	–	400 N	–
Saugnapfverlängerung SE12	44 N	–	31 N	–
Saugnapfverlängerung SE16	87 N	–	61 N	–
Saugnapfverlängerung SE20	214 N	–	150 N	–